



By MP Holding

Geo Textil



El resultado final
depende del color del
impermeabilizante aplicado.



SOBRE EL PRODUCTO

El Geo Textil permite realizar puentes de refuerzo en los puntos débiles del área a impermeabilizar.

Con el método de los tres pasos, **se incorpora el impermeabilizante y geo-textil de Liquid Rubber para proporcionar un sello a prueba de agua**, utilizado para reforzar áreas como perímetros de techos, desagües, grietas, traslapes, juntas entre otros que son propensas a presentar fugas o filtraciones.



El producto tiene un **tiempo mínimo de secado de 30 minutos para recubrirlo**, dependiendo de la temperatura y humedad exterior puede tener un tiempo de secado superior.

CARACTERISTICAS



Aplicación sin peligro



Facil mantenimiento



Excelente flexibilidad



Resistente a grietas y al astillado



Seguro para el ambiente



Resistencia al impacto y la abrasión

FORMAS DE APLICAR DEL PRODUCTO

El Geo Textil asegura un refuerzo extra en la infraestructura, es ideal para techos, desagües, grietas, traslapes, entre otros.



Reforzamiento de perímetros de techos



Reforzamiento de salientes



Reforzamiento de juntas



Reforzamiento de grietas

PROPIEDADES FÍSICAS

Geotextil de 4 pulgadas de ancho

 Peso	3 oz/yd ²
 Resistencia a la tracción (ASTM D1682)	57.1 lbs
 Elongación (ASTM D1682)	61.65%
 Resistencia al estallido (ASTM D3786)	176.8 lbs
 Resistencia al desgarro (ASTM D1117)	16.1 lbs

Geotextil de 40 pulgadas de ancho

 Peso	2.9 oz/yd ²
 Resistencia a la tracción (ASTM D1682)	41 lbs
 Elongación (ASTM D1682)	25.8%
 Resistencia al estallido (ASTM D3786)	127 lbs
 Resistencia al desgarro (ASTM D1117)	14.2 lbs