

Liquid Rubber

PANAMA

By MP Holding

MetalSafe Sealant

S-300



NEGRO



SOBRE EL PRODUCTO

Liquid Rubber MetalSafe Sealant es una protección de alto desempeño, aplicable con brocha, rodillo y pistola Airless, que puede ser aplicado sobre superficies **como concreto, madera, ladrillo, metal, entre otras**; la cual forma **una membrana duradera, impermeable y sin rupturas**.

Liquid Rubber MetalSafe Sealant **no contiene solventes, es ininflamable y altamente resistente a los rayos ultravioleta**, es un producto multipropósito similar al Waterproof Sealant con la habilidad extra de que puede ser aplicado directamente **sobre corrosión y óxido ligero sin la ayuda de un adhesivo**.



El producto tiene un **tiempo mínimo de secado de 2 horas** y dependiendo de la temperatura y humedad exterior puede tener un **tiempo de secado de máximo 24 horas**.

CARACTERISTICAS



Usado directamente sobre la corrosión y óxido ligero



Resistencia a los rayos UV



Excelente adhesión por lo que el agua no traspasará la capa



Sin VOC'S o solventes y sin olores perjudiciales



Resistente a grietas y al astillado



Altamente elastomérico



Alta resistencia al crecimiento orgánico



Resistencia al impacto y la abrasión

FORMAS DE APLICAR DEL PRODUCTO

Este sellante altamente flexible está diseñado para ser aplicado como capa única, pero también puede ser colocado sobre sellantes impermeabilizantes a base de asfalto o bitumen.



Techos



Áreas de contención



Estanques



Balcones



Tejados planos



Paredes



Ventilación



Canaletas



Vigas



Claraboyas



Tapajuntas

PROPIEDADES FÍSICAS

	Color (líquido)	Marrón a negro
	% Sólidos (wt) (líquido)	57% (peso)
	Resistencia a la tracción	>120 psi
	Elongación	>950%
	Flexibilidad a baja temperatura	-7°C
	Absorción de agua (EN 1062)	0.0002 kg/m ² ·h ^{0.5}
	Resistencia al envejecimiento acelerado	Sin degradación, 250 hrs UV
	Adhesión al acero limpio	20 psi ASTM C-794
	Niebla salina (ASTM B 117-97)	1200 horas superadas
	Dureza	22-25 (Shore A)