

Liquid Rubber
PANAMA

By MP Holding

Poliuretano Smooth Deck Coating



**Disponibilidad
DE COLORES**
LISO O TEXTURIZADO



SOBRE EL PRODUCTO

Liquid Rubber Poliuretano Smooth Deck Coating forma una membrana de protección fuerte y flexible, de un componente único y que combina la especificidad **del poliuretano y de polímeros acrílicos; es altamente resistente al alto-tráfico.**

Es aplicable con brocha, rodillo o pistola Airless, sobre cualquier tipo de material o superficies como deck, muelle, pasarelas exteriores, pisos, entre otros. Lo cual forma una **membrana única, duradera, flexible, colorida y sin rupturas.**



El producto tiene un **tiempo mínimo de secado de 30 minutos a una hora**, y dependiendo de la temperatura y humedad exterior puede tener un tiempo de secado superior.

CARACTERISTICAS



Resistente al alto tráfico



Altamente resistente al salitre o químicos



Membrana única y sin juntas



Sin VOC'S o solventes y sin olores perjudiciales



Resistente a grietas y al astillado



Resistente a las altas temperaturas



Altamente flexible



Acabado liso o texturizado

FORMAS DE APLICAR DEL PRODUCTO

El Waterproof es un producto ideal para zonas de alto tránsito, humedad e impacto, aplicable en superficies como decks, muelles, pasarelas y más.



Decks y muelles



Pasarelas de concreto o de madera



Estructuras de metal después de remover el óxido



Verjas, zócalos y superficies de plywood



Deck de piscina



Pisos interiores y exteriores

PROPIEDADES FÍSICAS

	Color (líquido)	Variedad de colores
	Rango de temperatura de trabajo	-40 °C/-40 °F - 80 °C/176 °F
	Resistencia a la tracción	>2000 psi
	Elongación	>200%
	Flexibilidad a baja temperatura	-7°C
	Absorción de agua (EN 1062)	0.005 kg/m ² ·h ^{0.5}
	Adhesión a madera imprimada	23 psi - falla cohesiva
	Adhesión al acero imprimado	25 psi - falla cohesiva
	Adhesión a concreto imprimado	24 psi - falla cohesiva
	Dureza durómetro 00	98