

Liquid Rubber
PANAMA

By MP Holding

Color Waterproof A-205



**Disponibilidad
DE COLORES**



SOBRE EL PRODUCTO

Liquid Rubber Color Waterproof A-205 es una protección elastomérica acrílica de alto desempeño, aplicable con brocha, rodillo y pistola Airless, que puede ser aplicado sobre cualquier tipo de material o superficies como **concreto, madera, ladrillo, metal, entre otros**; lo cual forma una membrana única, duradera, flexible, colorida y sin rupturas.

Liquid Rubber A-205 **no contiene solventes, es ininflamable, altamente resistente a los rayos ultravioleta** o derrames ocasionales de sustancias químicas. Liquid Rubber A-205 puede ser aplicado como acabado final.



El producto tiene un **tiempo mínimo de secado de 2 horas** y dependiendo de la temperatura y humedad exterior puede tener un **tiempo de secado de máximo 24 horas**.

CARACTERISTICAS



Excelente reflectividad y emisividad solar



Resistencia a los rayos UV



Excelente elongación y gran resistencia a los estanques de agua



Sin VOC'S o solventes y sin olores perjudiciales



Soporta derrames intermitentes de hidrocarburos o químicos



Altamente flexible con pegajosidad reducida



Fuerte adhesión al concreto y superficies de bitumen modificado

FORMAS DE APLICAR DEL PRODUCTO

Este sellante altamente flexible está diseñado para ser aplicado como capa única, pero también puede ser colocado sobre sellantes impermeabilizantes a base de asfalto o bitumen.



Contención secundaria de hidrocarburos



Paredes y techos



Reparación de canaletas y aleros



Techos de zinc



Techos de concreto y de bitumen modificado

PROPIEDADES FÍSICAS

	Color (líquido)	Variedad de colores
	% Sólidos (v/v) (líquido)	48-52%
	Resistencia a la tracción	>180 psi
	Elongación	>1500%
	Flexibilidad a baja temperatura	-7°C
	Permeabilidad	0.0007 kg/m²hr 0.5
	Adhesión al acero	->29 psi
	Rango de temperatura de trabajo	-40 ° C/150 ° C
	Dureza	20 – 25 (Shore A)